

PROJETE MAKINA

MORTIER DE PLATRE A PROJETER



DESCRIPTION DU PRODUIT

PROJETE MAKINA est un mortier à base de plâtre spécialement formulé pour une application sur un support moyennant une machine de projection.

PROJETE MAKINA est conçu pour remplacer le mortier à base du mélange ciment et de sable pour remédier aux problèmes générés par celui-ci.

PROJETE MAKINA vous permet :

1. L'amélioration des délais
 - ✓ Productivité jusqu'à 200m² par jour par machine
 - ✓ Gain sur les couches de peinture et son délai d'application
 - ✓ Application du produit en temps masqué (travaux de carrelage...)
 - ✓ Gain sur le temps d'attente pour le démarrage des travaux de peinture
2. L'amélioration de la qualité
 - ✓ Produit régulier et mélange maîtrisé
 - ✓ Surface lisse et blanche
3. Amélioration d'isolation thermique, acoustique
Et facilité d'utilisation :
 - ✓ Gestion de stock propre et simple (au lieu du sable vrac...).
 - ✓ Produit prêt à l'emploi
 - ✓ Application sur tous types de cloisons (briques, béton, agglo...)

CONSEILS PRATIQUES

- ✓ Pour une meilleure adhérence du produit sur la cloison, celle-ci doit être nettoyée des poussières.
- ✓ Les surfaces à projeter doivent être planes, il est donc conseillé d'éliminer les éléments saillants et de remplir les creux avant toute projection de PROJETE MAKINA.
- ✓ PROJETE MAKINA est utilisé uniquement pour les travaux intérieurs.
- ✓ La modification du rapport de gâchage eau/ plâtre ou l'utilisation d'une eau sale ou d'une machine mal réglée peuvent dégrader les performances du produit final.

AVANTAGES

1. Qualité améliorée avec isolation thermique et acoustique
2. Facilité de gestion et d'utilisation
3. Gain de délai sur les travaux en parallèle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme NM 10.7.100 / 10.7.001

Rapport de gâchage :

75 à 80L d'eau/100Kg de Mortier

Durée de cycle d'utilisation : 180 Min

Epaisseur conseillée :

1 à 2Cm

Dureté superficielle (sec) : >60 Shore C

Résistance à l'arrachement : > 0.4MPa

Résistance à la compression : 160kg force

Rendement : 10,5 à 12 Kg/m² / 1cm d'épaisseur

Granulométrie

Refus à 800µm <0.5%

Refus à 100µm 15%

Conditionnement

Sac de 25kg

Stockage à l'abri de l'humidité



CENTRALE GYPSE

Contact@centralegypse.com

www.CentraleGypse.com

[+212] 537 613 340 / 537 613 217

34, Quartier ibn Sina. Rue Arabie

Saoudite Témara-Rabat / Maroc